



## Tlačiareň so 4 hlavami a s 8 hlavami

## Kódovanie do výšky 100 mm

Compactline 3.0 je ideálnym partnerom pre kódovanie čiarových kódov a grafiky s vysokou kvalitou.

V závislosti na výške písma je možné tlačiť s jednou skupinou hláv (4 hlavy typu HP 2.5) 20 a viac riadkov textu. Toto zariadenie je schopné kombinovať text s čiarovými kódmi a grafikou

Uvedená tlačiareň dokáže tlačiť s dvoma skupinami hláv i na dvoch nezávislých výrobných linkách, samostatne riadených fotobunkou a rýchlostným snímačom

Pri použití skupiny 8 hláv, môže zariadenie tlačiť grafiku do výšky 100 mm.

Pre tlač sa používajú atramentové kazety, ktoré majú kapacitu 42 ml, ale je k dispozícii i väčší atramentový zásobník s kapacitou 350 - 1000 ml.

Dotykový ovládací panel so softvérom Windows XP Profesional zaručuje bezproblémovú obsluhu a jednoduché zadávanie alebo tvorbu správ.

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

## Počet potlačovacích hláv

1 až 8 hláv, sú možné i dve skupiny, každá maximálne so 4 potlačovacími hlavami na jedno ovládacie zariadenie

## Smer tlače

sprava doľava alebo zľava doprava, zo strany na stranu alebo zhora dolu,  
(tlač zo spodu nahor nie je možná)

## Vzdialenosť potlačovacej hlavy

maximálne 5 mm od produktu

## Rozlíšenie

vertikálne: až 600 dpi

## Rýchlosť

75 dpi: až 240 m / minútu

150 dpi: až 120 m / minútu

300 dpi: až 60 m / minútu

600 dpi: až 30 m / minútu

Aplikácia čiarových kódov: až 60 m / minútu

## Textová pamäť

od 40 GB, pamäťové médium je možné podľa potreby rozšíriť

## Dĺžka textu

až 1000 mm

## Písma

Široký výber rôznych znakov vrátane písma True Type

## Výška vertikálnej tlače

až 50 mm na jednu skupinu potlačovacích hláv (možnosť využitia 2 skupín po 4 potlačovacích hlavách s maximálnou možnou výškou tlače 100 mm)

## Čiarové kódy

EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 ITF, Code 39, Code 128, DUN 14, UPC, kódy 2D a kódy Datamatrix

## Automatické funkcie

Dátum, čas, počítadlo, pole premenných, atď

## Atramentové kazety

Atrament na báze vody pre značenie absorpčných povrchov; k dispozícii v čiernej, modrej, červenej, zelenej farbe. Rýchla zmeny farieb.

K dispozícii sú rovnako špeciálne atramenty pre nízkoabsorpčné materiály a pigmentované atramenty.

## Spotreba atramentu

automatický výpočet a zobrazenie spotreby atramentu pre aktuálnu tlač

## Rozhranie

1 x RS232, 2 x USB, Ethernet  
(voliteľné: RS422, bezdrôtová LAN)

## Vstupy

snímač produktu, rýchlostný snímač

## Výstupy

OK, výstraha, alarm

## Elektrické pripojenie

230 V, 50 Hz

## Hlavné funkcie

### Model so 4 hlavami:

- \* 4 potlačovacie hlavy s výškou tlače až 50 mm
- \* Tlač v rozlíšení až 600 dpi
- \* Monitor VGA s obslužným rozhraním
- \* Softvér Compactline 3.0 pre bezproblémové navrhnutie a uloženie textu, čiarových kódov, premenných polí (dáta, čas a pod.) a prevádzkových parametrov
- \* Integrovaná počítačová klávesnica s možnosťou voľby jazyka
- \* Použitie písma a veľkosti poskytovaných systémom Windows®
- \* Zobrazenie aktuálnej tlače, spotreba atramentu a stavy zásobníka
- \* Možnosť pripojenia IPC pomocou siete Ethernet
- \* Vysoká kapacita pre uloženie správ

### Model s 8 hlavami:

- \* Rovnako ako model so 4 hlavami, ale pre výšku tlače až 100 mm
- \* Inovatívna výkonná ovládacia jednotka s integrovaným grafickým rozhraním. Dotyková obrazovka VGA 15" pre zadávanie textu a parametrov, rôzne vstupy a výstupy umožňujúce ovládanie 2 x 4 potlačovacích hláv typu HP 2.5 na jednej alebo dvoch nezávislých výrobných linkách

