



**Termotransferové tlačiarne DYNACODE tlačia priamo na obalové materiály ako sú fólie, kartóny alebo etikety.**

- jednoduchá výmena kazety s páskou
- jednoduchá inštalácia v baliacich linkách
- tlač s vysokým rozlíšením 300 DPI
- tlač alfanumerických znakov, loga, obrázkov, grafiky, čiarových kódov, premenných dát,...

Špeciálna konštrukcia tlačovej jednotky umožňuje jednoduchú výmenu kazety s páskou. Tlačiarne je možné jednoducho inštalovať do horizontálnych aj vertikálnych baliacich liniek. Tlač s vysokým rozlíšením 300 DPI - alfanumerické znaky, logá, obrázky, grafika, čiarové 1D a 2D kódy, premenné dáta ako sú dátum výroby a spotreby, aktuálny čas,...

## Rýchlosť tlače

Vďaka ľahkej a presne vedenej tlačovej hlave dosahuje tlačiareň DYNACODE v krokovej aj kontinuálnej verzii vysoké výkony. Vysoká rýchlosť prenosu dát je zaručená vďaka špeciálne vyvinutému softvéru. Možnosť voliteľného krokového a kontinuálneho režimu tlače.

## Kvalitné značenie s nízkymi prevádzkovými nákladmi

DYNACODE používa TTR pásky o dĺžke až 900m. Vďaka veľkému návinu pásky nie je potrebná častá výmena pásky, čím sa znižujú prestoje vo výrobe. Pre optimálne využitie TTR pásky je tlačiareň vybavená šetričom, ktorý znižuje medzery medzi jednotlivými tlačenými správami na 1 mm. Pri využití tohto šetriča nedochádza k spomaleniu tlačovej rýchlosti ani ku zníženiu kvality tlače. Tlačiareň signalizuje dochádzajúcu TTR pásku v tlačovej kazete.



Riadiaca jednotka IP65



Kazeta s páskou



Tlačová jednotka



Dotykový panel

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

## Tlačiareň

## DYNACODE 53

Šírka tlače 53,3 mm  
Dĺžka tlače kroková verzia - 75 mm kontinuuálna verzia - 6000 mm  
Rozlíšenie 300 DPI  
Rýchlosť tlače kroková verzia 50 - 600 mm/s kontinuuálna verzia 50 - 800 mm/s  
Rýchlosť spätného posunu 600 mm/s - len u krokovej verzie  
Tlačová hlava Near Edge (Corner Type)

Rozmer tlačovej jednotky 204 x 180 x 234 mm  
Rozmer riadiacej jednotky 240 x 125 x 332 mm  
Hmotnosť tlačovej jednotky 9,5 kg, riadiacej jednotky 5,5 kg  
Prepojovacie káble 2,5 m

Procesor High Speed 32 Bit  
RAM 16MB (64MB na požiadanie)

Typy fontov 6 bitmapových, 6 vektorových TrueType fontov, 6 proporcionálnych fontov  
BAR kódy Čiarové kódy 1D CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode(German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E  
Čiarové kódy 2D CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code  
Kombinované BAR kódy GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Rozhranie Sériové -RS 232, Paralelné - Centronics, USB - 1.0, Ethernet/LAN10/100 Base-T  
TTR páska - návin vnútorný/vonkajší (voliteľné), dutinka 25,4 mm, dĺžka návinu 900 m (priemer 98mm)

Elektrické pripojenie 110V - 230V/50-60Hz, 230V/1,5A - 110V/3A, 230V/2AT - 110V/4AT  
Teplota 5 - 40 °C  
Vlhkosť vzduchu 80% bez kondenzácie  
Stlačený vzduch 4 - 6 barov

