



**HERMA 500 - aplikátor etikiet**



**4,3" dotykový polohovateľný displej**

**Aplikátor Herma 500 je výsledkom spoločnosti Herma, ktorá existujúci aplikátor Herma 400 zdokonalila, zvýšila rýchlosť, konektivitu a spoľahlivosť.**

Spoločnosť Herma, európsky výrobca vysokokvalitných etiketovacích zariadení predstavuje nový aplikátor HERMA 500. Zariadenie, ktoré dokáže aplikovať etikety aj na výrobky s konvexným a konkávnym tvarom, zabezpečí aplikáciu etikiet zvrchu, zospodu, z boku, kombinovane zhora aj zo strána a tiež po obvode výrobku. Unikátny, kompaktný, zdokonalený aplikátor **Herma 500** je maximálne univerzálny a dokáže nahradiť v existujúcich výrobných linkách starší typ Herma 400.

Aplikátor Herma 500 je možné objednať podľa požiadaviek zákazníka v rôznych verziách (voliteľná dĺžka ramena, orientácia - pravá, ľavá, zvislá, vodorovná, rôzny spôsob vysunutia etikety,...)

Ovládanie aplikátora je integrované priamo do aplikátora etikiet, nie je potrebný samostatný riadiaci box.

Vďaka inovatívnym technológiám sa zjednodušila obsluha zariadenia.

Všestranná a kompaktná ponuka dizajnu a konštrukčného prevedenia zabezpečí rýchlu a bezproblémovú integráciu do akejkoľvek výrobnéj linky.

**Aplikátory HERMA je možné doplniť externou tlačovou jednotkou (termotransferová tlačiareň, tlačiareň s teplou razbou alebo laserová tlačiareň),** ktorá slúži na priamu dotlač aktuálnych informácií (dátum výroby, spotreby, číslo šarže, číslo pracovnej zmeny,...) na prázdnu alebo predtlačенú etiketu.




**Vysokopresné značenie**

- modulárne dávkovacie systémy umožňujú dokonalú aplikáciu rôznych typov a tvarov etikiet



**Inteligentné ovládanie**

- najmodernejšia komunikácia vďaka rozhraniu Ethernet a konfigurovateľné pripojenie priemyselnej zbernice



**Informácie na mieste**

- nastavenie zobrazovaných parametrov, rýchly prístup k ponukám, vyhľadávaniu a nastaveniu úrovne užívateľa



**Dokonalá integrácia**

- možná výmena starších modelov H400 s minimálnymi úpravami

## Technické údaje HERMA 500

<b>Model Herma 500 podľa šírky etikety:</b>	<b>8 / 16 / 24 / 32</b>
<b>Model Herma 500 podľa orientácie linky:</b>	<b>ľavá alebo pravá</b>
<b>Špecifikácia etikiet:</b> Šírka etikiet: Dĺžka etikiet: Vzdialenosť medzi etiketami: Priemer kotúča s etiketami:  Priemer dutinky kotúča etikiet:  Priemer navijacieho kotúča:	80 / 160 / 240 / 320 mm 5 - 800 mm 2 - 3 mm štandard: 300 mm, voliteľné: 400 a 500 mm motorický navíjač: 600 mm štandard: 76 mm a iné  pri mechanickom prevíjači: štandard 210 mm, voliteľné: 290 mm pri motorizovanom prevíjači: štandard 300 mm, voliteľné: 400 mm
<b>Základná jednotka Herma 500:</b> Rýchlosť etiketovania:  Rozhranie:  Etiketovacie funkcie:  UL a CSA certifikáty (ISO):	0 - 30 / 50 / 80 / 150 / 200 m/min  I/O rozhranie, Ethernet, Ethernet TCP/IP, OPC UA, CAN-Bus, master enkóder, start signal, scanovanie etikiet, tlačiareň, transfer system, Power Out  Master enkóder ovládanie, riadenie stroja CAN-Bus Digitálne  voliteľné
<b>Scanovanie štítkov:</b> Typ senzora:	fotoelektrický senzor, FS03 senzor poslednej etikety, ultrazvukový senzor
<b>Obsluha:</b>	4,3" plnofarebná dotyková obrazovka, rýchly prístup k menu, admin užívateľa, vyhľadávanie, správy, ON/OFF, správa formátu, výber jazyka, ovládanie aj cez rukavice, tlačidlo pre manuálne podávanie etikiet, hlavný vypínač
<b>Displej:</b>	4,3" dotykový displej otočný o 360° (4 x 90°) zobrazenie konfigurovateľných parametrov, viacfarebná indikácia stavu: pripravený-výstraha-porucha, zobrazenie návodu na obsluhu
<b>Servisné funkcie:</b>	Vzdialený prístup cez webový prehliadač • aktualizácia cez aktivačný kód • aktualizácia cez Ethernet TCP / IP
<b>Prevádzkové podmienky:</b> Sieťové napájanie: Rozsah prevádzkových teplôt: Skladové a prepravné teploty: Krytie: Hlučnosť:	100 - 240 V AC, 400 W, 50 - 60 Hz 0 - 40°C -20 až + 80°C IP66 max. 75 dB



označovanie výrobkov

**BOTTLING PRINTING s.r.o.**

Priemyselná, Podtureň - Roveň 221/6

033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 445 280 234, E-mail: [bottlingprinting@bottlingprinting.sk](mailto:bottlingprinting@bottlingprinting.sk), [www.bottlingprinting.sk](http://www.bottlingprinting.sk)