



LINX 4900 je tlačiareň vhodná pre dotlač dátumu výroby, čísla šarže, kódy pracovných zmien a ďalších aktuálnych údajov v 1 alebo 2 riadkoch priamo vo výrobní linke

Jednoduchý štart a stop

Štart a stop tlačiarne sa prevádza len jedným tlačidlom. Všetky modely tlačiarne LINX majú automatické preplachovanie a čistenie trysky.

Atramentový systém

Originálny systém merania viskozity TOF priamo v označovacej hlave jej umožňuje optimálne riadenie rýchlosti atramentových kvapiek.

Veľkoplošný podsvietený displej

Prehľadný displej zaručuje, že všetko čo píšete sa okamžite zobrazuje.

Bezkonkurenčná potlačovacia hlava

Vďaka mohutnému a kompaktnému prevedeniu je označovacia hlava odolná proti poškodeniu, bez akéhokoľvek nastavovacieho prvku zaisťuje vysokú stabilitu a spoľahlivosť. Elektromagnetický ventil osadený tesne pred tryskou zabraňuje vytekaniu atramentu pri výpadku elektrického prúdu a núdzovom odstavení.

Vode odolná membránová klávesnica

Umožňuje jednoduché a prehľadné zadávanie správ do tlače a ich nastavenie. Pomocou klávesnice jednoducho zadáte funkcie ako automatický formát dátumu, času, zmeny, číslovanie výrobkov alebo len ich počítanie.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery (mm)



Špecifikácia

	ULTIMA	ULTIMA plus
Tlačová hlava	1 - 2	1 - 2
Počet riadkov	1 - 2	1 - 2
Výška riadkov (mm):	1,5 - 7,7 mm	2,6 - 8,8 mm
Maximálna rýchlosť:	6,25 m/s	7,28 m/s
Max. počet znakov/sek:	2222	2133
Možnosti rozšírenia na High Speed (HS) alebo Super High Speed (SHS)		
Max. dĺžka správy (počet znakov):	682	
Počet znakov matric:	9	

Štandardné funkcie

Štart a vypnutie jedným tlačítkom
Tvorba správ a editovanie pomocou menu
Integrovaná a vodovzdorná klávesnica
LCD displej s nastaviteľným kontrastom (256 x 64 pixelov)
Nerezový kryt
Automatické preplachovanie tlačovej hlavy
Automatické vypnutie po ukončení samočistiaceho cyklu
Výber z 21 jazykov (české menu)
Indikátor stavu na monitore (4 LED)
Plne diagnostický systém
Funkcia chránenia heslom

Programové a tlačové možnosti

Fixný a variabilný text	Funkcie reálneho času
Veľké a malé písmená	Postupné kódovanie
Zhrubnutie tlače 9x	Postupné číslovanie
Výška, šírka znakov a funkcie oneskorenia	Reverzná tlač
Diakritika	Funkcia načasovania správy
Automatický formát dátumu a času	Tlač grafiky / logá
Flexibilné možnosti zadávania dátumu a času	Možnosti pripojenia k PC

Prevádzkové vlastnosti

Teplota	5 - 45 °C
Vlhkosť	10 - 90 % bez kondenzácie
Napájanie	90 -240 V, 50/60 Hz
Hmotnosť	21 kg



označovanie výrobkov

BOTTLING PRINTING s.r.o., Podtureň 270
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 445 280 234
E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk