



Táto inkjet tlačiareň je ideálnou pre značenie v modernej výrobní linke. Tlačiareň je dodávaná s funkciami, ktoré zodpovedajú aktuálnej potrebe a vďaka možnosti jej ďalšej modernizácie je pripravená pre prípadné požiadavky zmien vo výrobe.

Moderné značenie vo výrobní linke

Štandardnou konfiguráciou tlačiarne je značenie v 3 riadkoch, tlač textu, grafiky a loga, možnosti prenosu správ pomocou USB a kapacita pamäte pre uloženie 1000 správ.

Tlačiareň umožňuje implementáciu týchto aj ďalších funkcií podľa meniacich sa potrieb, napr. LinxInsight®, ktorý umožňuje ovládať tlačiareň na diaľku cez PC alebo smartphona, aplikácia QuickSwitch®, ktorá umožňuje výber a zmenu tlačenej správy pomocou snímača čiarových kódov.

Nízke prevádzkové náklady

LINX 5900 disponuje servisným intervalom až 6000 prevádzkových hodín. Menší počet servisných dielov a automatický preplach tlačovej hlavy zabezpečujú minimálne náklady na údržbu. Systém kontroly SureFill® zamedzuje použitie nesprávnych náplní a tým znižuje riziko výrobných prestojov.

Nepretržitá prevádzka výrobní linky

Nerezový kryt s ochranou IP55 a kompaktné prevedenie tlačovej hlavy umožňujú vysokú spoľahlivosť tlačiarne aj v náročných výrobných podmienkach. Jednoduché ovládanie a nastavenie správ, servisný interval až 6000 hodín zabezpečujú prevádzku bez zbytočných prestojov.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Tlačová hlava	MINI	ULTIMA*	MIDI*	ULTIMAplus	MIDIplus
Veľkosť trysky	50 μ	62 μ	62 μ	75 μ	75 μ
Počet riadkov	1 alebo 2	1,2 alebo 3	1,2 alebo 3	1,2 alebo 3	1,2 alebo 3
Výška znaku	1,4 - 4,6 mm	1,8 - 7,8 mm	1,8 alebo 8,8 mm	2,1 - 9,5 mm	2,1 - 10,7 mm
Maximálna rýchlosť	6,83 m/s	6,25 m/s	6,28 m/s	7,28 m/s	2,1 m/s
Maximálny počet znakov/sek.	2667	2222	1905	2133	821
Voľba tlaču High Speed a SuperHighSpeed	○	○	○	○	
LINX 5900	○	●	○	○	○
LINX 5900 Solver (úspora solventu)	○	●	○		
LINX 5900 DC (mliekareský priemysel)	○	●	○	○	○
LINX 5900 BC (nápojový priemysel)		●	○		

* - pre niektoré atramenty nahradia typy Ultima a Midi tlačové hlavy Ultima A a Midi A

Základné vlastnosti



- jednoduché vytváranie a editácia správy pomocou riadenej ponuky WYSIWYG
- systém SureFill® zabezpečuje kontrolu dopĺňaných spotrebných materiálov
- integrovaná klávesnica QUERTY (skutočná veľkosť)
- systém FullFlush® pre automatický preplach tlačovej hlavy
- systém LinxInsight® - ovládanie tlačiarne na diaľku
- USB port pre kopírovanie a zálohu správ a nastavenie tlačiarne
- automatické vypnutie napájania
- automatická diagnostika
- dynamický servisný interval až 6000 hodín
- heslom chránené funkcie
- dynamická pamäť pre správy a logá (až 1000 bežných správ)
- 1/4 VGA farebný displej s podsvietením



Programové a tlačové možnosti

- fixný a variabilný text
- značenie čísla šarže, času a výpočet dátumu spotreby
- číslovanie výrobkov
- kódovanie zmien
- tlač grafiky a logá
- rozhranie pre vzdialenú komunikáciu
- otočenie tlaču znakov
- možnosť vytvárať a editovať správy v priebehu tlaču
- voľba flexibilného spustenia tlaču
- počítačový softvér LogoJet pre vytváranie správ
- import loga v bitmapovom formáte



Označovacie hlavy

- 2 m kábel
- 4 m kábel
- Prívod vzduchu do označ. hlavy
- 90°označovacia hlava
- Skosená označ. hlava
- Midi skrátená rohová hlava (pre 7300, Solver, dĺžka 130mm)



Prípojky / rozhranie

- Rýchlostný snímač
- primárny a sekund. snímač produktu
- USB, RS 232
- Externý jednoduchý alarm
- Ethernet
- Paralelný I/O
- Hromadné spúšťanie tlačiarň z jedného snímača produktu



Prevádzkové parametre

Kryt celonerezový
 Krytie štandardné IP 55
 Vlhkosť 10-90% bez kondenzácie
 Napájanie 90-240V, 50/60Hz

- Štandardná výbava
- Možnosť dokúpiť