



## Výhody zariadenia:

- rýchla a presná aplikácia predtlačených etikiet
- jednoduchá obsluha a ovládanie
- modulárne užívateľské rozhranie:
  - ovládací panel
  - displej
  - pripojenie k PC
- viacjazyčné operačné menu
- vysoká spoľahlivosť a výkon
- kontinuálna regulácia rýchlosti
- kontrola návinu etikiet
- ľavá a pravá verzia
- šírka prevedenia 120 a 150 mm

## Nová rada aplikátorov predtlačených etikiet

Aplikátor Alpha Compact je vysoko spoľahlivé zariadenie aj pre tie najnáročnejšie priemyselné podmienky. Rýchlo a presne aplikuje predtlačené etikety na výrobky. Aplikátor môže byť súčasťou výrobnéj alebo baliacej linky, etiketa môže byť aplikovaná priamo na výrobok v procese výroby, čo zaisťuje vysokú produktivitu a výkon.

Alpha Compact ponúka riadenie a ovládanie pomocou panela alebo displeja s ovládacími tlačidlami aj s rozšíreným prístupom do menu. Pomocou PC s USB rozhraním je možné meniť a ukladať do aplikátora rôzne parametre označovania, START/STOP funkcie, definovať podávanie jednotlivých štítkov, nastaviť rýchlosť a kalibráciu snímača, zálohovať dáta a informácií.

## Praktické použitie

Nenáročná príprava a jednoduché začlenenie do výrobnéj linky, rýchle a spoľahlivé aplikovanie etikiet, bezproblémové zálohovanie dát pomocou pripojenia PC cez USB. Zmena veľkosti štítku pomocou funkcie kalibrácie je rýchla a jednoduchá v priebehu niekoľkých sekúnd, rovnako jednoduchá je aj výmena kotúča štítkov. Alpha Compact ponúka možnosť zapamätať si kalibrované sady parametrov.

## Všestrannosť

- až 30 možností nastavenia rôznych parametrov značenia
- jednoduché ovládanie aplikátora pomocou tlačidiel START a STOP
- bezproblémové zavádzanie rolky etikiet
- regulácia rýchlosti
- senzor kalibrácie s pamäťou
- zálohovanie dát a informácií
- jednoduchý prenos parametrov medzi aplikátormi Alpha Compact
- značenie na rôznych výrobných linkách a pracovných miestach



# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

<b>Model aplikátora:</b>	<b>Alpha Compact</b>	<b>verzia pravá alebo ľavá</b>
<b>Šírka prevedenia:</b>	120 mm alebo 150 mm	
<b>Rozmer etikiet:</b>	max: 120 mm x 300mm alebo 150 mm x 300 mm * min: 10 mm x 20 mm	
<b>Minim. šírka medzery medzi etiketami:</b>	3 mm	
<b>Návin etikiet:</b>	max. vonkajší priemer: 300 mm (max. dĺžka návinu etikiet 450 m) priemer dutinky: 76 mm (3")	
<b>Aplikačný cyklus:</b>	až 600 etikiet/min (v závislosti od veľkosti etikiet)	
<b>Maximálna rýchlosť aplikácie:</b>	až 70 m/min (v závislosti od veľkosti etikiet)	
<b>Presnosť aplikácie:</b>	do ± 0,8 mm	
<b>Mechanická konštrukcia:</b>	zaručuje spoľahlivé prevíjanie aj pri max. šírke etikety a max. rýchlosti	
<b>Kalibrácia:</b>	kalibrácia samostatným tlačidlom automatická detekcia chýbajúcich etikiet regulácia rýchlosti počas prevádzky	
<b>Pripojenie:</b>	<b>USB:</b> pripojenie k PC, čítanie a zápis parametrov, hlásenie stavu a chybové hlásenia <b>Senzor:</b> snímač výrobku, snímač etikety, upozornenie na nízky stav etikiet (koniec návinu), svetelná signalizácia	
<b>Ovládanie:</b>	<b>Panel:</b> praktický HMI panel umožňuje jednoduché nastavenie aplikátora ovládanie pomocou 2 ks otočných koliesok a 4 ks tlačidiel signalizácia stavu aplikátora	
	<b>Displej:</b> prístup ku všetkým nastavovaným parametrom, nastavenie presných hodnôt, jednoduché ovládanie pomocou 3 tlačidiel signalizácia stavu aplikátora viacjazyčná užívateľská príručka	
<b>Prevádzkové podmienky:</b>	<b>Napájanie:</b> 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz <b>Rozmery (V x Š x H):</b> 590 x 715 x 310 mm <b>Hmotnosť:</b> od 22 kg (v závislosti na verzii) <b>Pracovné podmienky:</b> teplota: 10 °C - 38 °C 20 až 90 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie	
	<b>Krytie:</b> IP 40 <b>Kabinet:</b> Hliníkový odliatok, zložený z dvoch častí, povrchovo upravený práškovou farbou	

