



## Výhody zariadenia:

- kontrola návinu etikiet
- modulárne užívateľské rozhranie:
  - ovládací panel
  - displej
  - pripojenie k PC
- viacjazyčné operačné menu
- USB rozhranie
- vysoká spoľahlivosť a výkon
- kontinuálna regulácia rýchlosti

## Nová rada aplikátorov etikiet

Aplikátor Alpha Compact je vysoko spoľahlivé zariadenie aj pre tie najnáročnejšie priemyselné podmienky. Stabilne a presne aplikuje predtlačené etikety na výrobky. Etiketa je aplikovaná priamo vo výrobnej linke, čo zaisťuje vysokú produktivitu a výkon.

Alpha Compact môže k ovládaniu používať jednoduchší panel alebo displej s ovládacími tlačidlami s rozšíreným prístupom do menu. Optimalizuje prevádzkové náklady.

## Praktické použitie

Jednoduchá príprava a začlenenie do výrobnej linky, jednoduché použitie a bezproblémové zálohovanie dát pomocou pripojenia PC cez USB

## Všestrannosť

- až 30 možností nastavenie rôznych parametrov značenia
- jednoduché ovládanie aplikátora pomocou tlačidiel START a STOP
- bezproblémové zavádzanie rolky etikiet
- regulácia rýchlosti
- senzor kalibrácie s pamäťou
- zálohovanie dát a informácií
- jednoduchý prenos parametrov medzi aplikátormi Alpha Compact
- značenie na rôznych výrobných linkách a pracovných miestach

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

## Veľkosť etikiet (mm)

max: 120 x 300  
min: 10 x 20

## Návin etikiet

max. vonkajší priemer 300 mm  
priemer dutinky 76 mm (3")

## Aplikačný cyklus

až 600 etikiet/min (v závislosti od veľkosti etikiet)

## Maximálna rýchlosť aplikácie

až 50 m/min (v závislosti od veľkosti etikiet)

## Presnosť aplikácie

+ / - 0,8 mm

## Mechanická konštrukcia

vylepšenie vlastností prevíjania s max. šírkou etikety  
a max. rýchlosťou

## Kalibrácia

- kalibrácia samostatným tlačidlom
- automatická detekcia chýbajúcich etikiet
- regulácia rýchlosti počas prevádzky

## Pripojenie

### USB:

- pripojenie k PC
- čítanie a zápis parametrov
- hlásenie stavu
- oznámenie chýb

### Senzory:

- výrobu
- etikety
- hlásenie nízkeho stavu etikiet
- svetelná signalizácia

### Panel

- ovládanie pomocou 2 ks otočných koliesok (potenciometrické ovládače) a 4 ks tlačidiel
- signalizácia stavu aplikátora
- umožňuje jednoduché nastavenie aplikátora
- pri použití panelu nie je možné použiť rýchlostný snímač

### Displej

- rozšírené nastavenie parametrov viditeľných na displeji
- jednoduché ovládanie pomocou 3 tlačidiel
- signalizácia stavu aplikátora
- viacjazyčný návod k obsluhu

## Napájanie:

230 V str., 50 Hz

## Spotreba:

160 W

## Rozmery (V x Š x H) :

590 x 715 x 310 mm

## Hmotnosť:

od 22 kg (v závislosti na verzii)

**Pracovné podmienky:** teplota: 10 °C - 38 °C, 20 až 90 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie

