

Termotransférová tlačiareň je zaujímavá nielen svojimi technickými parametrami a novým vzhľadom ale aj svojou cenou.

Výkon tlačiarne a jej rozmery sú ideálne pre použitie v kancelárskych prevádzkach. Viacero typov podľa požiadaviek užívateľa
Množstvo doplnkov - externý navíjač/odvíjač, podávač, odlepovač etikiet,...



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Basic

- základný model
- tlač čiarových kódov

Advanced

- vyšší model
- vyššia rýchlosť
- rozšírená komunikácia

Professional

- model pre náročných
- vyššia rýchlosť
- bezdrôtová komunikácia

Professional +

- pre profesionálov
- väčší návin etikiet

Model:

E-4204B (203 DPI)
E-4304B (300 DPI)

E-4205A (203 DPI)
E-4305A (300 DPI)

E-4206P (203 DPI)
E-4305P (300 DPI)

E-4206L (206 DPI)
E-4305L (300 DPI)

Komunikácia:

USB 2.0
Serial RS 232

USB 2.0
Serial RS 232
Paralell
Ethernet

USB 2.0
Serial RS 232
Paralell
Ethernet

USB Host
LAN
Bluetooth

Rozmery:

203,5 x 187 x 282 mm

203,5 x 243 x 356 mm

Hmotnosť:

2,4 kg

2,5 kg

Rýchlosť:

101 mm/s

127 mm/s

152 mm/s - 203 DPI
127 mm/s - 300 DPI

Maximálna tlačová šírka:

108 mm - 203 DPI, 106 mm - 300 DPI

Maximálny vonkajší priemer návinu etikiet:

127 mm

182,8 mm

Pamäť:

64MB Flash / 16 MB DRAM

64 MB Flash / 32 MB DRAM

Indikátor:

2 ks LED indikátorov - 3 farby

2 ks LED indikátorov - 3 farby
Monochromatický viacriadkový displej
Konfiguračná systémová ponuka
Zvukový alarm
Hodiny reálneho času

Záruka na tlačiareň je 12 mesiacov (okrem tlačovej hlavy). Na tlačovú hlavu je záruka buď 6 mesiacov alebo 30 km potlačenej plochy podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.