



Krokovo pracujúce termotransferové tlačiarne DPM III xi tlačia vo vysokom rozlíšení priamo na obalový materiál ako sú fólie, kartóny alebo etikety. Nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu, predovšetkým vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

Vďaka svojej compactnej konštrukcii môže byť DPM III xi integrovaná v ľubovoľnej polohe do všetkých baliacich liniek a označovacích staníc. Tlačiarne DPM III xi sú dodávané vo viac ako 20 variantoch, ktoré sa líšia šírkou (53, 107, 128 mm) a dĺžkou potlačovanej plochy, umožňujú tlačiť max. plochu o veľkosti až 128 x 630 mm. Používajú sa pre veľkoplošnú tlač, alebo pre viacnásobnú tlač menších tlačových správ pri jednom pohybe tlačovej hlavy. Tlač vo vysokom rozlíšení 300 dpi - alfanumerické znaky, obrázky, grafika, čiarové, 1D a 2D kódy, premenné dáta ako sú dátum výroby a spotreby, aktuálny čas a iné.

Tlačiareň DPM III xi sa vyznačuje veľmi kvalitnou a presnou tlačou s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Používa pásku o dĺžke až 600 m. Vďaka veľkému návinu TTR pásky nie je potrebné ju tak často meniť a tým sa znižujú prestoje vo výrobe. Tlačiareň je ponúkaná v pravom aj ľavom prevedení a je možné ju inštalovať v horizontálnych aj vertikálnych pozíciách.

Tlačová jednotka je pripojená s riadiacou jednotkou pomocou káblov. Možnosť ovládania cez riadiacu jednotku pomocou klávesnice alebo PC.



Riadiaca jednotka



Tlačové jednotky
s šírkou tlače 53, 107, 128 mm



Tlačové jednotky
ľavé a pravé prevedenie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Tlačiareň	DPM III xi53	DPM III xi107	DPM III xi128
Šírka tlače	max. 53 mm	max. 107 mm	max. 128 mm
Dĺžka tlače	od 60 mm až do 630 mm, podľa zvoleného typu tlačovej jednotky		
Rozlíšenie	300 DPI		
Rýchlosť tlače	kroková verzia 50 - 450 mm/s		
Rýchlosť spätného posunu	500 mm/s - len u krokovej verzie		
Tlačová hlava	Near Edge (Corner Type)		
Rozmer tlačovej jednotky	230 x 170 x 260 mm	230 x 170 x 315 mm	230 x 170 x 335 mm
Rozmer riadiacej jednotky	285 x 130 x 350 mm - rovnaké pri všetkých typoch		
Hmotnosť	tlačovej jednotky 7,5 - 23 kg, riadiacej jednotky 10,5 kg		
Prepojovacie káble	2,5 m		
Procesor	Vysokorýchlostný 16 Bit		
RAM	16MB (64MB na požiadanie)		
Typy fontov	6 bitmapových, 6 vektorových TrueType fontov, 6 proporciálnych fontov		
BAR kódy	Čiarové kódy 1D	CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode(German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E	
	Čiarové kódy 2D	CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code	
	Kombinované BAR kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated	
Rozhranie	Sériové -RS 232, Paralelné - Centronics, USB - 1.1, Ethernet/LAN10/100 Base-T		
TTR páska	návin - vnútorný/vonkajší (voliteľné), dutinka 25,4 mm, dĺžka návinu 600 m (priemer 85mm)		
Elektrické pripojenie	110V - 230V/50-60Hz, 230V/1,5A - 110V/3A, 230V/2AT - 110V/4 AT		
Teplota	5 - 40 °C		
Vlhkosť vzduchu	80% bez kondenzácie		
Sťačený vzduch	min. 6 barov		

