



špeciálny odvíjač

Dvojfarebná termotransferová tlačiareň DuoPrint poskytuje ideálne riešenie tlače etieket, textílií a plastov vo dvoch farbách pri jednom pracovnom postupe. Užívateľ si môže vybrať z veľkého množstva farebných kombinácií. DuoPrint má implementované prvky, symboly pre nové klasifikácie a označovanie chemických látok.

Dve tlačové hlavy sú usporiadané za sebou. Druhý tlačový modul obsahuje šetrič pásky, ktorý v prípade prázdneho miesta na etikete zdvihne tlačovú hlavu a tým zníži spotrebu termotransferovej pásky na minimum.

Veľká ponuka kvalitných farebných pásovk zaistí vysokú kvalitu a ostrú tlač na všetky podkladové materiály.

Tlač s vysokým rozlíšením 300 DPI - alfanumerické znaky, logá, obrázky, grafika, čiarové 1D a 2D kódy, premenné dáta ako sú dátum výroby a spotreby, aktuálny čas,...

DuoPrint 107 je schopná tlačiť maximálnu šírku 106,6 mm, širšia verzia tlačiarnie DuoPrint 160 umožňuje tlač šírky až 160 mm. Rýchlosť tlače je až 150 mm/s.

Voliteľné zariadenia

K tlačiarni môžu byť dodané voliteľné zariadenia napr. externý prevíjač, ktorý umožňuje navinúť štítky hneď po vytlačení, pričom je možné zvoliť si spôsob návinnu (vnútorný/vonkajší).

Špeciálny odvíjač etieket umožňuje pracovať rýchle a efektívne aj s veľkými rozmermi roliek etieket.

Kompaktný kryt

Kryt tlačiarnie je kovový, bočný kryt je s priehľadom, ktorý umožňuje vidieť zostávajúce množstvo ttr pásky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Tlačiareň

Rozlíšenie tlače
Max. rýchlosť tlače
Max. šírka tlače
Max. výška tlače
Spôsob tlače
Min. šírka etikety
Max. šírka etikety
Min. výška etikety

DuoPrint 107

305 DPI
150 mm/s
106,6 mm
1 200 mm

DuoPrint 160

305 DPI
120 mm/s
160 mm
800 mm

termotransfer

15 mm
116 mm
25 mm

50 mm
76 mm
25 mm

Etikety

Typ média
Max. hmotnosť etikiet
Priemer dutinky
Externý navíjač/odvíjač

papier, tvrdý papier, textil, plast
220 g/m² (na vyžiadanie i vyššia)
40 mm alebo 75 mm (voliteľné)
max. 300 mm

Termotransferová páska

Max. priemer rolky
Priemer dutinky
Max. dĺžka

90 mm
25,4 mm
450 m

Rozmery

Šírka x výška x hĺbka (mm)
Hmotnosť

275 mm x 380 mm x 475 mm
22 kg

335 mm x 380 mm x 475 mm
27 kg

Elektronika

Procesor
RAM

High Speed 32 Bit
16MB (64MB na požiadanie)

Rozhranie

Nastavenie

Sériové - RS 232, USB - 2.0, Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB Master (pripojenie
externej klávesnice a pamäte), LCD displej
Dátum, čas, 11 jazykov, parametre etikiet, zariadenia, ochrana heslom

Upozornenia

Upozornenie o tlači
Informácie o stave

koniec pásky, koniec etikiet, otvorená tlačová hlava
počítadlo, dĺžka tlače, sieťové parametre,...

Tlačové správy

Písmo
Čiarové kódy

Rôzne typy znakov (TrueType fonty, Monospace,...)
1D, 2D, ostatné čiarové kódy

Softvér

konfiguračný - ConfigTool, riadiaci - Netstar PLUS, tvorba etikiet - Label PLUS

Pracovné podmienky:

Elektrické pripojenie
Maximálna spotreba
Teplota
Vlhkosť vzduchu

110V - 230V/50-60Hz
600 VA
5 - 35 °C
80% bez kondenzácie

