



## **HERMA basic - aplikátor etikiet**

**Aplikátor HERMA basic je spoľahlivým a zároveň aj vhodným ekonomickým riešením pre štandardné aplikovanie.**

**Vďaka špičkovej technológii vyvinutej spoločnosťou HERMA, aplikátor HERMA basic ponúka vysokokvalitné vlastnosti pričom umožňuje vďaka totožnému rozhraniu využiť rôzne alternatívne riešenia aplikátorov od spoločnosti HERMA a to podľa špecifických požiadaviek užívateľa.**

Spoločnosť HERMA, európsky výrobca vysokokvalitných etiketovacích zariadení predstavuje inovovaný aplikátor HERMA basic. Zariadenie, ktoré dokáže presne aplikovať etikety o rozmeroch od 12x12 mm do 160x400mm, pričom umožňuje nastavenie rýchlosti aplikovania až do 25 m/min.

Ovládací panel s prehľadným displejom ponúka obsluhu efektívne a prehľadné nastavenie aplikátora. Vynikajúca spoľahlivosť, jednoduchá údržba, dostupnosť všetkých náhradných dielov ako aj optimalizované náklady sú charakteristikou črtou aplikátora HERMA basic.

HERMA basic má aj všestranné využitie z dôvodu identickej montáže a rovnako uložených upevňovacích otvorov ako ponúka aplikátor Herma 500.

HERMA basic môže byť integrovaná do nových aj existujúcich výrobných liniek a etiketovacích staníc špeciálne vyvinutých podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.



## Technické údaje HERMA basic

<i>Model</i>	<i>Herma basic</i>	<i>verzia pravá alebo ľavá</i>
<b>Špecifikácia etikiet:</b>  Šírka etikiet: Priemer kotúča s etiketami:  Priemer dutinky kotúča etikiet:  Rýchlosť etiketovania: Presnosť aplikovania: Odvíjanie / návin: Riadiaca jednotka: Verzia:	80 / 160 mm 300 mm  štandard: 76 mm a voliteľné: 40 a 45 mm  do 25 m/min +/- 0,8 mm mechanický integrovaná v aplikátore pravá alebo ľavá	
<b>Rozhranie:</b>	start signál, I/O rozhranie, master enkóder, senzor etikiet, tlačiareň, transfer system	
<b>Senzor štítkov:</b> Typ senzora:	fotoelektrický senzor, FS03 senzor poslednej etikety,	
<b>Obsluha:</b>	ovládací panel s displejom, tlačidlo pre manuálne podávanie etikiet výber jazyka, ovládanie aj s použitím rukavíc	
<b>Displej:</b>	displej otočný o 180° zobrazenie konfigurovateľného parametra	
<b>Servisné funkcie:</b>	aktualizácia cez aktivačný kód	
<b>Prevádzkové podmienky:</b>  Sieťové napájanie: Rozsah prevádzkových teplôt: Krytie:	100 - 240 V AC, 400 W, 50 - 60 Hz 10 - 40°C IP40	