



Termotransferová tlačiareň Linx TT 1000

- ponúkaná v dvoch verziách 53 a 107, v závislosti od požadovanej šírky tlačovej správy (53 mm alebo 107 mm)
- ideálne riešenie pre tlače ľubovoľnej správy na obalový materiál v mnohých priemyselných aplikáciách s kvalitou tlače 300 DPI a s rýchlosťou tlače až do 1000 mm/s
- je vhodná pre tlač správ ako napr. minimálna trvanlivosť, aktuálne dáta, číslo zmeny, čiarové kódy, logá a ďalšie informácie o produkte (zloženie, suroviny,...
- vďaka motorovému pohonu pracuje bez požiadavky na pripojenie stlačeného vzduchu



Zníženie celkových nákladov na prevádzku tlačiarene

Pracuje bez požiadavky na stlačený vzduch

- zníženie nákladov na inštaláciu aj prevádzku tlačiarene pri zachovaní všetkých požiadaviek vrátane kvalitnej tlače

Rozšírená ponuka tlačiarní a ttr pásy

- pre lepšie splnenie požiadaviek tlače a výrobnéj linky

Optimalizácia využitia ttr pásy

- ponúka možnosť výberu z 3 režimov nastavenia pásy: radiálny, prekladaný a prerušovaný



Zvýšená doba prevádzkyschopnosti tlačiarene

Rýchla a jednoduchá výmena ttr pásy

- jedným stlačením tlačidla kazetového systému

Zvýšenie efektívnosti výrobnéj linky a zníženie intervalov výmeny ttr pásy

- dĺžka tlačovej pásy až 1200 m

Optimálny počet dielov

- jednoduchá výmena náhradných dielov, tlačovej hlavy a ttr pásy



Jednoduché používanie

Jednoduché nastavenie a kontrola kvality tlače

- prítlak tlačovej hlavy sa nastaví v užívateľskom rozhraní

Jednoduchá výmena ttr pásy

- vďaka jednoduchému kazetovému systému, ktorý bol navrhnutý tak, aby minimalizoval chyby

Jednoduchá výmena ttr hlavy

- vďaka vylepšeným vlastnostiam tlačovej hlavy a tiež vďaka plochému káblu, ktorý je súčasťou ttr hlavy je výmena hlavy jednoduchá a bezproblémová


Jednoduchá obsluha tlačiarene

- vďaka intuitívnemu ovládaniu na dotykovom displeji



Technické údaje:

Riadiaca jednotka
(pohľad zhora)



Riadiaca jednotka
(pohľad spredu)




Tlačová jednotka TT1000
53 mm



Tlačová jednotka TT1000
107 mm



Kazeta s páskou



Tlačiareň

Linx TT 1000

| | |
|--|---|
| Kroková tlač | * |
| Kontinuálna tlač | * |
| Vlastnosti tlačovej hlavy | 53 mm, 300 DPI, 12 bodov/mm 107 mm, 300 DPI, 12 bodov/mm |
| Oblasť tlače (kroková verzia, typ 53 mm) (kroková verzia, typ 107mm) | 53 mm (šírka) x 75 mm (dĺžka) 107 mm (šírka) x 75 mm (dĺžka) |
| Oblasť tlače (kontinuálna verzia, typ 53) (kontinuálna verzia, typ 107) | 53 mm (šírka) x 300 mm (dĺžka) 107 mm (šírka) x 300 mm (dĺžka) |
| Maximálny výkon* | |
| (typ 53 mm) | 700 výtlačkov za minútu |
| (typ 110 mm) | 450 výtlačkov za minútu |
| Šírka pásky (typ 53 mm) (typ 107 mm) | 20 mm - 55 mm 55 mm - 110 mm |
| Maximálna dĺžka pásky | 1200 metrov |
| Medzera medzi správami | 0,5 mm |
| Rýchlosť tlače (kroková verzia, typ 53) (kroková verzia, typ 107) | 10 - 800 mm/s 10 - 600 mm/s |
| Rýchlosť tlače (kontinuálna verzia, typ 53) (kontinuálna verzia, typ 107) | 1 - 1000 mm/s 1 - 1000 mm/s |
| Dĺžka napájacieho kábla | 3 m (voliteľne 5m) |

* Rýchlosť tlače a výkon sú závislé od typu materiálu, druhu aplikácie a nastavení

Programovacie a tlačové vlastnosti

- * Linx CLARISOFT® softvér pre tvorbu správ
- * Podpora znakov pre Windows® TrueType® (viac jazykov a Unicode)
- * Užívateľom definované textové a číselné polia
- * Čiarové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (vrátane zložených 2D kódov)
- * Automatická zväčšenie, zmenšenie textu, počítadiel, a čiarových kódov
- * Podporované viaceré grafické formáty - ľubovoľná veľkosť až po maximálnu oblasť tlače
- * Užívateľom konfigurovateľné polia rozbaľovacieho zoznamu

Možnosti montáže

- * Univerzálny konzolový systém držiakov pre integráciu tlačiarne do krokovej alebo kontinuálnej prevádzky

Pripojenie

- * Externé vstupy (programovo konfigurovateľné) 3 PNP vstupy
- * Externé výstupy (programovo konfigurovateľné) 2 releové výstupy a 2 výstupy PNP + 24V výstup
- * Režim hostiteľa PC (vzdialená databáza) pomocou CLARINET® (voliteľná položka)
- * Claricom CLARINET® programovo nezávislý softvér na správu siete (voliteľná položka)

Prevádzkové podmienky

- * Nie je potrebný prívod stlačeného vzduchu
- * Elektrické pripojenie: 100-240 V_{AC} 50/60 Hz, 2A

Všeobecné vlastnosti:

- * 8,0" WVGA dotykový farebný LCD displej s rozlíšením 800 x 480
- * WYSIWYG zobrazenie
- * Obojstranné riadenie posunu pásky
- * Indikátor spotreby pásky
- * Detekcia konca pásky v cievke
- * Diagnostika zariadenia vrátane stavu tlačovej hlavy
- * 3 úrovne hesiel
- * Jednoduchá výmena pásky v tlačovej kazete
- * Výber z viacerých jazykov

Prevádzkové podmienky

- * Nie je potrebný prívod stlačeného vzduchu
- * Relatívna vlhkosť: 85% max
- * Elektrické pripojenie: 100-240 V_{AC} 50/60 Hz, 2A
- * Prevádzková teplota: 0° - 40°C

- * Čiarové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E a QR
- * Fixné / variabilné / zlúčené textové a číselné polia
- * Flexibilné formáty dátumu a času
- * Automatický výpočet dátumu spotreby
- * Formáty pre posun kódovania
- * Pripojenie polí s databázami
- * Orientácia poľa 0°, 90°, 180°, 270°
- * Funkcia hodín reálneho času
- * Funkcia maximálneho využitia ttr pásky
- * Zrkadlový obraz, rotácia obrazu a inverzná tlač

Druhy pásky

- * Vosk / živica
- * Živica
- * Široká ponuka farieb, širok a dĺžok ttr pásek
- * RS 232
- * USB kľúč
- * Ethernet
- * Binárna komunikácia a komunikácia ASCII
- * Pripojenie 4 ks tlačiarň typu TT 1000 s jedným užívateľským rozhraním

- * Relatívna vlhkosť: 85% max
- * Prevádzková teplota: 0° - 40°C