



## Termotransferová tlačiareň Linx TT 500

- najjednoduchší variant z rady LINX TTr
- ideálne riešenie pre tlač ľubovoľnej správy na obalový materiál v mnohých priemyselných aplikáciách až do šírky 32 mm
- vhodná pre tlač správ ako napr. minimálna trvanlivosť, aktuálne dáta, číslo zmeny, čiarové kódy, logá a ďalšie informácie o produkte (zloženie, suroviny,...)
- kvalita tlače je 200 DPI
- vďaka motorovému pohonu pracuje bez požiadavky na pripojenie stlačeného vzduchu.



### Zníženie celkových nákladov na prevádzku tlačiarnie

#### Pracuje bez požiadavky na stlačený vzduch

- zníženie nákladov na inštaláciu aj prevádzku tlačiarnie pri zachovaní všetkých požiadaviek vrátane kvalitnej tlače,

#### Rozšírená ponuka tlačiarní a ttr pásky

- pre lepšie splnenie požiadaviek tlače a výrobné linky

#### Optimalizácia využitia ttr pásky

- vďaka obojsmernému krokovému motoru je možné dosiahnuť maximálny počet výtlačkov z ttr pásky (radiálny režim úspory pásky)



### Zvýšená doba prevádzkyschopnosti tlačiarnie

#### Rýchla a jednoduchá výmena ttr pásky

- jedným stlačením tlačidla kazetového systému

#### Zvýšenie efektívnosti výrobné linky

- dĺžka tlačovej pásky až 700 m

#### Optimálny počet dielov

- jednoduchá výmena náhradných dielov, tlačovej hlavy a ttr pásky



### Jednoduché používanie

#### Jednoduché nastavenie a kontrola kvality tlače

- prítlak tlačovej hlavy sa nastaví v užívateľskom rozhraní

#### Jednoduchá výmena ttr pásky

- vďaka jednoduchému kazetovému systému, ktorý bol navrhnutý tak, aby minimalizoval chyby

#### Jednoduchá výmena ttr hlavy

- vďaka vylepšeným vlastnostiam tlačovej hlavy a tiež vďaka plochému káblu, ktorý je súčasťou ttr hlavy je výmena hlavy jednoduchá a bezproblémová

#### Jednoduchá obsluha tlačiarnie

- vďaka intuitívnemu ovládaniu na dotykovom displeji



## Technické údaje:

Riadiaca jednotka  
(pohľad zhora)



Riadiaca jednotka  
(pohľad spredu)



Tlačová jednotka TT500



Kazeta s páskou



## Tlačiareň

## Linx TT 500

Kroková tlač	*
Kontinuálna tlač	*
Vlastnosti tlačovej hlavy	32 mm, 200 DPI, 8 bodov/mm
Oblasť tlače (kroková verzia tlačiarne)	32 mm (šírka) x 47 mm (dĺžka)
Oblasť tlače (kontinuálna verzia tlačiarne)	32 mm (šírka) x 100 mm (dĺžka)
Maximálny výkon*	150 výtlačkov za minútu
Šírka pásky	20 mm - 33 mm
Maximálna dĺžka pásky	700 metrov
Rýchlosť tlače (kroková)	50 mm - 300 mm/sek
Rýchlosť tlače (kontinuálna)	40 mm - 500 mm/sek
Dĺžka napájacieho kábla	3 m (voliteľne 5m)

\* Rýchlosť tlače a výkon sú závislé od typu materiálu, druhu aplikácie a nastavení

## Všeobecné vlastnosti:

- \* 5,0" QVGA dotykový farebný LCD displej s rozlíšením 800 x 480
- \* WYSIWYG zobrazenie
- \* Obojstranné riadenie posunu pásky
- \* Indikátor spotreby pásky
- \* Detekcia konca pásky v cievke
- \* 3 úrovne hesiel
- \* Jednoduchá výmena pásky v tlačovej kazete
- \* Výber z viacerých jazykov

## Programovacie a tlačové vlastnosti

- \* Linx CLARISOFT softvér pre tvorbu správ
- \* Podpora znakov pre Windows TrueType (viac jazykov a Unicode)
- \* Užívateľom definované textové a číselné polia
- \* Automatické zväčšenie, zmenšenie textu, počítadiel, a čiarových kódov
- \* Podporované viaceré grafické formáty - ľubovoľná veľkosť až po maximálnu oblasť tlače
- \* Funkcia maximálneho využitia ttr pásky
- \* Zrkadlový obraz, rotácia obrazu a inverzná tlač
- \* Užívateľom konfigurovateľné polia rozbaľovacieho zoznamu

- \* Čiarové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E a QR
- \* Fixné / variabilné textové a číselné polia
- \* Flexibilné formáty dátumu a času
- \* Automatický výpočet dátumu spotreby
- \* Formáty pre posun kódovania
- \* Prepojenie polí s databázami
- \* Orientácia poľa 0°, 90°, 180°, 270°
- \* Funkcia hodín reálneho času

## Možnosti montáže

- \* Univerzálny konzolový systém držiakov pre integráciu tlačiarne do krokovej alebo kontinuálnej prevádzky

## Druhy pásky

- \* Vosk / živica
- \* Živica
- \* Široká ponuka farieb, širok a dĺžok ttr pásov

## Pripojenie

- \* Externé vstupy (programovo konfigurovateľné) 3 PNP vstupy
- \* Externé výstupy (programovo konfigurovateľné) 2 releové výstupy a 2 výstupy PNP + 24V výstup
- \* Režim hostiteľa PC (vzdialená databáza) pomocou CLARINET® (voliteľná položka)
- \* Claricom CLARINET® programovo nezávislý softvér na správu siete (voliteľná položka)
- \* Pripojenie 4 ks tlačiarň typu TT 500 s jedným užívateľským rozhraním

- \* RS 232
- \* USB kľúč
- \* Ethernet
- \* Binárna komunikácia a komunikácia ASCII

## Prevádzkové podmienky

- \* Nie je potrebný prívod stlačeného vzduchu
- \* Elektrické pripojenie: 100-240 V<sub>AC</sub> 50/60 Hz, 2A

- \* Relatívna vlhkosť: 85% max
- \* Prevádzková teplota: 0° - 40°C

