



Tlačiareň Compa III

- veľké rolky štítkov s priemerom až do 205 mm
- spoľahlivé a univerzálne použitie, kvalitná tlač
- grafický displej s podsvietením, priesvitný sklápací kryt
- rýchlosť tlače 300 mm/s
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky)
- možnosť termotransferovej tlače (s farbiacou páskou)
- šírka tlače až 162,6 mm
- rozhranie: sériové, paralelné, LAN a USB port

Voliteľná výbava:

- rotačná strihačka, externý podávač, navíjač a prevíjač etiekiet a iné)
- umožňuje vložiť väčší návin etiekiet, dlhšiu farbiacu pásku, čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.

Tlačiareň:	Compa III 103/8	Compa III 104/8	Compa III 106/12	Compa III 106/24	Compa III 108/12	Compa III 162/12
Tlač:						
Tlačová hlava	priama / ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	priama / ttr tlač	priama / ttr tlač
Rozlíšenie tlače	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	300 mm/s	250 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	162,6 mm
Etikety:						
Typ média	rolka - kontinuálna (papier, tvrdý papier, textil, plast) alebo skladaná (papier, tvrdý papier)					
Návin	max. návin 205 mm, dutinky: 40 mm, voliteľné od 38,1 - 76 mm, vnútorný alebo vonkajší					
Šírka etikety	min. 20 mm					46 mm
Min. výška etikety	štand.: min. 5 mm špeciál - strihač /zásobník: min 15 mm					5 mm / min 25 mm
Max. výška etikety	6000 mm	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	2000 mm
Termotransferová páska:	len pre termotransferovú tlač					
Návin	max.priemer návinu: 90 mm, priemer dutinky: 25,4 mm, vnútorný alebo vonkajší					
Rozmer pásky	max. dĺžka - 600 m, max. šírka - 114 mm, (Compa III 162: max. šírka - 170 mm)					
Font: Typy fontov	6 bitmapových, 8 vektorových (True Type), 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie					
Bar kódy: 1D čiarový kód	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E					
2D čiarový kód	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code					
GS1 čiarové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated					
Rozmery: ŠírkaxVýškaxHĺbka	252 mm x 288 mm x 460 mm					312 mm x 288 mm x 460 mm
Hmotnosť	10 kg					14 kg
Elektronika:	Procesor 32 Bit, RAM 16 MB, SLOT Flash Card, Signalizácia pri poruche: akustická, Záložná batéria					
Rozhranie:	Sériové - RS 232, Paralený - Centronics, 3 x USB, Ethernet					
Pracovné podmienky:	Elektrické pripojenie: 110V - 230V/50-60Hz, Spotreba energie: max. 200 VA, Nominálny prúd: 2,5A Pracovná teplota: 5 - 35 °C Vlhkosť vzduchu: max. 85% bez kondenzácie					
Softvér:	ConfigTool, NiceLabel, Labelstar Office / LITE, Labelstar Office, Printer Drivers					
Operačný panel:	Tlačidlá: test tlače, funkčné menu, množstvo, CF karta, podávanie štítkov, Enter, 4x kurzor LCD grafický displej 132 x 64 pixelov					
Nastavenia:	prednastavený dátum, čas, posun času, výber z 11 jazykov (ďalšie na vyžiadanie), parametre zariadenia, rozhranie, ochrana heslom					
Monitoring:	STOP tlače (koniec pásky a štítkov), STAV tlače (počítadlo dĺžky pásky, dĺžky prevádzky, fotobunka)					