



Tlačiareň Vario

- **pevná a spoľahlivá tlačiareň etikiet s jednoduchým ovládaním**
- **tlačová rýchlosť až 250 mm/s, spoľahlivá prevádzka, vysoká kvalita**
- **veľký graf. displej s podsvietením**
- **možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky) a tiež termotrasferovej tlače (s farbiacou páskou)**
- **kvalitná tlačová hlava s predĺženou životnosťou**
- **vysoká kvalita tlače, rozlíšenie až 600 DPI**
- **rozhranie: sériové, paralelné, USB port, Ethernet**
- Voliteľná výbava (WLAN pripojenie, rotačná strihačka, externý podávač, prevíjač etikiet, RFID modul, skener,..)**
- **umožňuje napríklad vložiť väčší návin etikiety, dlhšiu farbiacu pásku,...**

Tlačiareň:	Vario III 103/8T	Vario III 104/8	Vario III 107/12	Vario III 107/24	Vario III 108/12T
Tlač:	priama tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	priama tlač
Rozlíšenie tlače	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	250 mm/s	250 mm/s	250 mm/s	100 mm/s	250 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Etikety:	rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast				
Typ média	max. priemer návinu pri zabudovanom odvíjači: 200 mm,				
Návin - vnútorný aj vonkajší:	max. priemer návinu pri vnútornom prevíjači max. 100 mm,				
	priemer dutinky: 40 mm / 75 mm (voliteľný)				
Šírka etikety	min. 15 mm				
Výška etikety	štand.: min. 6 mm špeciál - strihač /zásobník: min 15 mm				
Výška etikety - špeciál. - max.	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Termotrasferová páska	len pre termotrasferovú tlač				
Návin	lnk - vonkajšia strana, vnútorná strana				
Rozmer pásky	max.priemer návinu: 80 mm, priemer dutinky: 25,4 mm				
Font	max. dĺžka - 300 m, max. šírka - 110 mm				
Typy fontov	6 bitmapových, 6 vektorových, 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie				
Bar kódy 1D čiarový kód	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
2D čiarový kód	CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
GS1 čiarové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated				
Rozmery	Šírka x Výška x Hĺbka				
Šírka x Výška x Hĺbka	230 mm x 310 mm x 450 mm				
Hmotnosť	16 kg				
Rozhranie	štandard:				
štandard:	Sériové - RS 232, Paralelný - Centronics, USB, Ethernet				
voliteľné:	WLAN				
Pracovné podmienky:					
Elektrické pripojenie	110V - 230V/50-60Hz				
Energia	max. 150 VA				
Pracovná teplota	5 - 35 °C				
Vlhkosť vzduchu	max. 80% bez kondenzácie				
Softvér:	Labelstar LITE, Labelstar PLUS				





Tlačiareň Spectra

- veľké rolky štítkov s priemerom až do 200 mm
- spoľahlivé a univerzálne použitie, kvalitná tlač
- grafický displej s podsvietením
- rýchlosť tlače 320 mm/s
- šírka tlače do 216 mm
- rozhranie: sériové, paralelné, LAN a USB port

Voliteľná výbava:

WLAN pripojenie, RFID zapisovačka/čítačka rotačná strihačka, externý podávač, navíjač a prevíjač etikiet a iné. Čítačka čiarových kódov umožňuje skontrolovať práve vytlačený čiarový kód v reálnom čase.

Tlačiareň:	Spectra 107/12	Spectra 108/12	Spectra 160/12	Spectra 162/12	Spectra 216/12
Tlačová hlava:	corner type	flat type	corner type	flat type	flat type
Rozlíšenie tlače	305 DPI	300 DPI	305 DPI	300 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	150 mm/s	100 mm/s
Tlačová šírka	106,6 mm	108,4 mm	160 mm	162,6 mm	216,8 mm
Etikety: Typ média	rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast				
Návin - vnútorný aj vonkajší:	priemer dutinky: 40 mm / 75 mm (voliteľný)				
max. priemer návinu:	interný odvíjač - max. 200 mm, interný prevíjač - max. 160 mm (voliteľné)				
Šírka etikety min.	15 mm	15 mm	50 mm	50 mm	15 mm
Výška etiket štand. - min:	6 mm	6 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Výška etiket špecial - strihač /zásobník: min 15 mm	15 mm	15 mm	25 mm	25 mm	25mm
Výška etiket štand. - max.:	1200 mm	1200 mm	800 mm	800 mm	600 mm
Výška etiket špecial - Ethernet:	1100 mm	1100 mm	700 mm	700 mm	500 mm
Termotransferová páska	len pre termotransferovú tlač		Ink - vonkajšia strana, vnútorná strana		
Návin	max.priemer návinu: 90 mm, priemer dutinky: 25,4 mm				
Rozmer pásky - max. dĺžka:	450 m				
max. šírka:	110 mm	110 mm	170 mm	170 mm	220 mm
Font Typy fontov	6 bitmapových, 6 vektorových (True Type), 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie				
Bar kódy 1D čiarový kód	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
2D čiarový kód	CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
GS1 čiarové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated				
Rozmery	275 x 380 x 475 mm		335 x 380 x 475 mm		385x380x475 mm
Šírka x Výška x Hĺbka	19 kg		21 kg		21 kg
Hmotnosť	28 kg				
Rozhranie štandard:	Sériové - RS 232, Paralený - Centronics, 2 x USB, Ethernet				
voliteľné:	WLAN				
Pracovné podmienky:	110V - 230V/50-60Hz				
Elektrické pripojenie	5 - 35 °C				
Energia max. 150 VA	max. 80% bez kondenzácie				
Pracovná teplota	Labelstar LITE, Labelstar PLUS				
Vlhkosť vzduchu					
Softvér:					

