



Tlačiareň Vita II

- atraktívny dizajn v ucelenom ale rozmerovo nenáročnom obale
- tlačová rýchlosť až 200 mm/s, spoľahlivá prevádzka, vysoká kvalita
- veľký graf. displej s podsvietením
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky)
- možnosť termotransferovej tlače (s farbiacou páskou)
- kvalitná tlačová hlava s predĺženou životnosťou
- vysoká kvalita tlače, rozlíšenie až 600 DPI
- rozhranie: sériové, paralelné, USB port, Ethernet
- Voliteľná výbava (WLAN pripojenie, rotačná strihačka, externý podávač, prevíjač etikiet a iné) umožňuje napr. vložiť väčší návin etikiet, dlhšiu farbiacu pásku, čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.**

Tlačiareň:	Vita II 103/8T	Vita II 104/8	Vita II 106/12	Vita II 106/24	Vita II 108/12T
Tlač:					
Tlačová hlava	priama	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	priama tlač
Rozlíšenie tlače	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	100 mm/s	150 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Etikety:	rolka - kontinuálna, materiál: papier, tvrdý papier, textil, plast				
Typ média	max. návin 180 mm, priemer dutinky: 40 mm / 75 mm (voliteľné), vnútorný alebo vonkajší				
Návin	min. 12 mm				
Šírka etikety	štand.: min. 5 mm špeciál - strihač / zásobník: min 15 mm				
Min. výška etikety	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Max. výška etikety	len pre termotransferovú tlač				
Termotransferová páska	max.priemer návinu: 80 mm, priemer dutinky: 25,4 mm, vnútorný alebo vonkajší				
Návin	max. dĺžka - 450 m, max. šírka - 110 mm				
Rozmer pásky	6 bitmapových, 8 vektorových, 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie				
Font Typy fontov	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93,				
Bar kódy 1D čiarový kód	EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
2D čiarový kód	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
GS1 čiarové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated				
Rozmery Šírka x Výška x Hĺbka	236 mm x 238 mm x 374 mm				
Hmotnosť	11 kg				
Elektronika:	Procesor 32 Bit, Ram 16 MB, SLOT Flash Card, Signalizácia pri poruche: akustická, Záložná batéria				
Rozhranie:	Sériové - RS 232, Paralený - SPP, USB, Ethernet, WLAN (voliteľné)				
Pracovné podmienky:	Elektrické pripojenie: 110V - 230V/50-60Hz, Spotreba energie: max. 275 VA, Nominálny prúd: 2,5 A				
Softvér:	Pracovná teplota: 5 - 35 °C Vlhkosť vzduchu: max. 80% bez kondenzácie				
Operačný panel:	ConfigTool, NiceLabel, Labelstar Office Lite, Labelstar Office, Printer Drivers				
Nastavenia:	Tlačidlá: test tlače, funkčné menu, množstvo, CF karta, podávanie štítkov, Enter, 4x kurzor				
Monitoring:	LCD grafický displej 132 x 64 pixelov				
	prednastavený dátum, čas, posun času, výber z 11 jazykov (ďalšie na vyžiadanie), parametre zariadenia, rozhranie, ochrana heslom				
	STOP tlač (koniec pásky a štítkov), STAV tlač (počítadlo dĺžky pásky a prevádzky, fotobunka)				