



### Stop tlačidlo

- rýchly a jednoduchý prístup k stop tlačidlu

### Dotyková obrazovka

- nový užívateľský prístup s integrovanou 14 cm farebnou dotykovou obrazovkou s vysokou rozlišovacou schopnosťou.

### LED indikátory

- trojfarebná indikácia stavu laseru

Zelená: Laser je pripravený k tlači

Modrá: Laserová tlač

Červená: Alarm, laser netlačí

## Laserové zariadenia iCON : i-1010, i-1010net, i-1030, i-1030net

iCON laser bol špeciálne vyvinutý pre tlač malých znakov, najmä pre potravinárske výrobky a na značenie produktov, kde je iCON cenovo dostupnou alternatívou za ink-jet značenie. iCON je kompaktný, čistý, rýchly a jednoduchý na obsluhu. Umožňuje udržiavať okolité výrobné prostredie čisté tým, že nepotrebuje k svojej prevádzke žiadny atrament alebo solvent ako pri ink-jetových tlačiarnach.

### Jednoduché ovládanie:

iCON má nové užívateľské pripojenie vyriešené integrovanou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením. Windows CE je základom pre kontextové menu, do ktorého môže užívateľ jednoducho vkladať a meniť správy alebo upravovať nastavenia laseru. Komunikačný port: RS232 (Ethernet len pre pripojenie s iCONnetom)

### Jednoduchá inštalácia:

Vďaka tomu, že iCON má všetko vbudované v jednej compactnej jednotke s nízkou hmotnosťou je ľahko integrovaný do výrobných prevádzok. iCON obsahuje vnútornú jednotku chladenú vzduchom, takže nepotrebuje žiadny externý chladiaci systém. Prispôbitel'ný nastaviteľný systém uchytenia umožňuje ľahkú inštaláciu.



## Technické údaje:

Model iCON	i-1010	i-1010 net	i-1030	i-1030 net
Výkon:	10W	10W	30W	30W
Vlnová dĺžka:	10,6 µm			
Typ chladenia:	vzduch			
Oblasť značenia:	35 x 35 mm			
Pracovná vzdialenosť:	95 mm			
Ohnisková vzdialenosť:	100 mm			
Indikátor oblasti značenia:	voliteľná položka			
Elektrické pripojenie:	110V - 230 V/ 50 - 60 Hz			
Rozmery:	632,5 x 126 x 183 mm		725 x 186 x 237 mm	
Hmotnosť:	10 kg		22 kg	
Materiál:	hliníkový základ pokrytý plastom (PU)			
Obsah jednotky:	laser, snímače, zdroj energie, ovládanie elektroniky, počítač vbudovaný do laseru			
Výstup lúča v 90°:	štandard			
Užívateľské rozhranie:	dotyková obrazovka, PC - len pre net model (voliteľná položka)			
Typ softvéru:	Scan Linux verzia 4.5. a viac, Marca Lite softvér - len pre net model (voliteľná položka)			
Označovacia hlava:	CO <sub>2</sub> - uzavretá laserová trubica			
Editácia:	max. 4 riadky textu			
Fonty:	6 fontov typu Crystal Font 5x5, 7x5, Hspal, Nexmode, Nexpal, Default			
Pracovné prostredie:	10 - 40 °C			
Vlhkosť:	menej ako 95 % bez kondenzácie			



### Voliteľné príslušenstvo:

sada snímačov, podlahový stojan, sada fotobuniek, externá dotyková obrazovka, bezpečnostné krytie, ochrana šošoviek, externý alarm, odsávač plynov, chladiace filtre.

