



Tlačiareň Micra

- atraktívny dizajn v ucelenom ale rozmerovo nenáročnom obale
- úvodný jednoduchý model zo série tlačiarň etikiet
- spoľahlivá pre menšie objemy tlače
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky) a tiež termotrasferovej tlače (s farbiacou páskou).
- šírka tlače až 106,6 mm
- rozhranie: sériové, paralelné, USB port

Voliteľná výbava (Ethernet /LAN pripojenie, rotačná strihačka, externý podávač, prevíjač etikiet a iné) umožňuje napríklad vložiť väčší návin etikety, dlhšiu farbiacu pásku, ... čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.



gilotínová strihačka



rotačná strihačka



externý prevíjač

Tlačiareň:

Tlač: Rozlíšenie tlače
Rýchlosť tlače
Tlačová šírka

Micra 104/8

203 DPI
50 - 100 mm/s
104 mm

Micra 106/12

300 DPI
50 - 100 mm/s
106 mm

Etikety:

Typ média
Návin - vnútorný aj vonkajší:
Šírka etikety
Výška etikety
Výška etikety - štandardná
Výška etikety - špeciálna *

rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast
max. priemer návinu: 127 mm, priemer dutinky: 25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm
min. 25 mm, max. 118 mm
min. 12 mm
max. 850 mm
max. 800 mm

max. 600 mm
max. 550 mm

Termotrasferová páska

Návin
Rozmer pásky

Ink - vonkajšia strana
max. priemer návinu: 68 mm, priemer dutinky: 25,4 mm
max. dĺžka - 300 m, max. šírka - 110 mm

Font

Typy fontov

6 bitmapových, 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie

Bar kódy 1D čiarový kód

CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, UPC-A, UPC-E

2D čiarový kód

GS1 čiarové kódy

CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Rozmery

Šírka x výška x hĺbka (mm)

226 mm x 171 mm x 285 mm

Hmotnosť

3 kg

Rozhranie

štandard

Sériové - RS 232, Paralený - Centronics, USB - 2.0, voliteľné - Ethernet

Pracovné podmienky:

Elektrické pripojenie

110V - 230V/50-60Hz

Energia

max. 70 VA

Pracovná teplota

5 - 35 °C

Vlhkosť vzduchu

80% bez kondenzácie

Softvér:

Labelstar LITE, Labelstar PLUS

* - pri voliteľnej položke Ethernet/LAN

tlačiarne etikiet

tlačiareň etikiet PICA II



externý navíjač



Tlačiareň Pica II

- atraktívny pomer cena - výkon
- spoľahlivé a univerzálne použitie, kvalitná tlač
- malé rozmery ale pevný kovový kryt, ideálna do kancelárií ale aj skladov
- vhodný do obmedzených priestorov ale aj do priemyselných aplikácií
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky) a tiež termotrasferovej tlače (s farbiacou páskou).
- šírka tlače až 106,6 mm
- rozhranie: sériové, paralelné, USB port

Voliteľná výbava (LAN a WLAN pripojenie, rotačná strihačka, externý podávač, navíjač, prevíjač etikiet...) umožňuje napríklad vložiť väčší návin etikety, dlhšiu farbiacu pásku,...čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.

Tlačiareň:

Tlač:

Rozlíšenie tlače
Rýchlosť tlače
Tlačová šírka

Pica II 104/8

termotrasferová tlač
203 DPI
max. 100 mm/s
104 mm

Pica II 106/12

300 DPI
max. 100 mm/s
105,7 mm

Pica II 103/8T

priama tlač
203 DPI
max. 100 mm/s
104 mm

Pica II 108/12T

300 DPI
max. 100 mm/s
108,4 mm

Etikety:

Typ média
Návin - vnútorný aj vonkajší:
Šírka etikety
Výška etikety
Výška etikety - štandard
Výška etikety - špeciál. - Ethernet*

rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast
max. priemer návinu: 180 mm, priemer dutinky: 40 mm / 75 mm
min. 15 mm
štand.: min. 6 mm špeciál- strihač /zásobník: min 15 mm
max. 750 mm | max. 750 mm | max. 650 mm | max. 650 mm
max. 650 mm | max. 650 mm | max. 450 mm | max. 450 mm

Termotrasferová pásky len pre termotrasferovú tlač

Návin max.priemer návinu: 70 mm, priemer dutinky: 25,4 mm
Rozmer pásky max. dĺžka - 300 m, max. šírka - 110 mm

Font Typy fontov

Bar kódy 1D čiarový kód

6 bitmapových, 6 vektorových, 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie
CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E
CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated

2D čiarový kód

GS1 čiarové kódy

Rozmery Šírka x výška x hĺbka (mm)

230 mm x 230 mm x 350 mm

Hmotnosť: 9 kg

Rozhranie štandard:

Sériové - RS 232, Paralený - Centronics, USB

voliteľné: Ethernet, WLAN

Pracovné podmienky:

Elektrické pripojenie 110V - 230V/50-60Hz

Energia max. 150 VA

Pracovná teplota 5 - 35 °C

Vlhkosť vzduchu 80% bez kondenzácie



označovanie výrobkov

BOTTLING PRINTING s.r.o., Podtureň 270

033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 445 280 234

E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk