



Tlačový modul ILX s aplikátorom APX 7000

Tlačiarne etikiet ILX poskytujú:

- **pevnú a spoľahlivú konštrukciu tlačiarňí, vhodnú do náročných výrobných podmienok**
- jednoduché pripojenie k aplikačnej jednotke (APX 7000)
- rýchlosť tlače až 300 mm/s, spoľahlivú prevádzku
- vysoká kvalita tlače, rozlíšenie až 600 DPI
- veľký graf. displej s podsvietením
- pravú alebo ľavú verziu tlačiarne
- viacjazyčnú ovládaciu a zobrazovaciu, otočnú a posuvnú jednotku (v závislosti od montážnej polohy)
- rozhranie: sériové, paralelné, USB port, Ethernet
- externé vstupy/výstupy umožňujú jednoduchú integráciu do baliacich strojov

Tlačiareň:	ILX 56/8	ILX 80/8	ILX 54/12	ILX 81/12
Tlač:				
Tlačová hlava	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač
Rozlíšenie tlače	200 DPI	200 DPI	300 DPI	300 DPI
Max. rýchlosť tlače	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s
Tlačová šírka	56 mm	80 mm	54 mm	81 mm
Etikety:	štítky alebo kontinuálny materiál - rolka (papier, tvrdý papier, textil, plast)			
Typ média	max. priemer návinu: Vnútorňý navíjač: 150 mm, Externý odvíjač: 300 mm (voliteľná položka)			
Návin	min. priemer dutinky: 40 / 76 mm, vnútorňý alebo vonkajší návin			
Šírka etikety	min. 20 mm			
Min. výška etikety	15 mm			
Max. výška etikety	3000 mm			
Termotransferová páska:	max. priemer návinu: 80 mm, priemer dutinky: 25,4 mm, vnútorňý alebo vonkajší			
Návin	450 m			
Max. dĺžka pásky	55 mm	85 mm	55 mm	85 mm
Max. šírka pásky				
Font: Typy fontov	6 bitmapových, 8 vektorových (True Type), 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie			
Bar kódy: 1D čiarový kód	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E			
2D čiarový kód	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code			
GS1 čiarové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated			
Rozmery: ŠxVxH /mm	201 x 241 x 375	226 x 241 x 375	201 x 241 x 375	226 x 241 x 375
Hmotnosť	8,7 kg	9,6 kg	8,7 kg	9,6 kg
Elektronika:	Procesor 32 Bit, RAM 16 MB, SLOT Flash Card, Signalizácia pri poruche: akustická, Záložná batéria			
Rozhranie:	Sériové - RS 232, Paralený - SPP, USB, Ethernet			
Pracovné podmienky:	Elektrické pripojenie: 110V - 230V/50-60Hz, Nominálny prúd: 2,5A			
	Pracovná teplota: 5 - 40 °C		Vlhkosť vzduchu: max. 80% bez kondenzácie	
Softvér:	ConfigTool, NiceLabel, Labelstar Office LITE, Labelstar Office, Printer Drivers			
Operačný panel:	Tlačidlá: test tlače, funkčné menu, množstvo, CF karta, podávanie štítkov, Enter, 4x kurzor			
	LCD grafický displej 132 x 64 pixelov			
Nastavenia:	prednastavený dátum, čas, posun času, výber z 11 jazykov (ďalšie na vyžiadanie), parametre zariadenia, rozhranie, ochrana heslom			
Monitoring:	STOP tlače (koniec pásky a štítkov), STAV tlače (počítadlo dĺžky pásky, dĺžka prevádzky, fotobunka)			



Tlačový modul ILX s otvoreným aplikátorom APX 7000



Signalizačný maják a pneumatické príslušenstvo

Tlačiareň:	ILX 103/8	ILX 104/8	ILX 106/12	ILX 106/24	ILX 108/12
Tlač:					
Tlačová hlava	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač
Rozlíšenie tlače	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI
Max. rýchlosť tlače	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	100 mm/s	300 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Etikety:	štítky alebo kontinuálny materiál - rolka (papier, tvrdý papier, textil, plast)				
Typ média	max. priemer návinu: Vnútrotný navíjač: 150 mm, Externý odvíjač: 300 mm (voliteľná položka)				
Návin	min. priemer dutinky: 40 / 76 mm, vnútrotný alebo vonkajší návin				
Šírka etikety	min. 25 mm				
Min. výška etikety	15 mm				
Max. výška etikety	3000 mm				
Termotransferová páska:	max. priemer návinu: 80 mm, priemer dutinky: 25,4 mm, vnútrotný alebo vonkajší				
Návin	450 m				
Max. dĺžka pásy	110 mm				
Max. šírka pásy					
Font: Typy fontov	6 bitmapových, 8 vektorových (True Type), 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie				
Bar kódy: 1D čiarový kód	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
2D čiarový kód	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
GS1 čiarové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated				
Rozmery:	Šírka x Výška x Hĺbka: 261 x 281 x 375 mm				
	Hmotnosť: 10,5 kg				
Elektronika:	Procesor 32 Bit, RAM 16 MB, SLOT Flash Card, Signalizácia pri poruche: akustická, Záložná batéria				
Rozhranie:	Sériové - RS 232, Paralený - SPP, USB, Ethernet				
Pracovné podmienky:	Elektrické pripojenie: 110V - 230V/50-60Hz, Nominálny prúd: 2,5A				
	Pracovná teplota: 5 - 40 °C Vlhkosť vzduchu: max. 80% bez kondenzácie				
Softvér:	ConfigTool, NiceLabel, Labelstar Office LITE, Labelstar Office, Printer Drivers				
Operačný panel:	Tlačidlá: test tlače, funkčné menu, množstvo, CF karta, podávanie štítkov, Enter, 4x kurzor				
	LCD grafický displej 132 x 64 pixelov				
Nastavenia:	prednastavený dátum, čas, posun času, výber z 11 jazykov (ďalšie na vyžiadanie), parametre zariadenia, rozhranie, ochrana heslom				
Monitoring:	STOP tlače (koniec pásy a štítkov), STAV tlače (počítadlo dĺžky pásy, dĺžky prevádzky, fotobunka)				